

製品規格表

NW-12-20-20 型

材 積					
部 材 名 称	径 (φ) m	長さ (ℓ) m	使用本数 (N) 本	延長 (L) m	備 考
柱材(H)	0.127	1.200	16	19.2	
間柱材	0.127	0.125	12	1.5	
敷丸太(W)	0.127	2.000	7	14.0	
梁渡材(W')	0.127	2.000	6	12.0	
計				46.7	
製品材積 (V) m ³				0.592	(実材積 πr ² 法)
(参考:原木材積 末口14cmとした場合)				0.915	(JAS末口自乘法)

金 具 重 量					
部 材 名 称	径 (φ) mm	長さ (L) m	使用本数 (N) 本	重量 (W) kg	備 考
全ねじ鋼	16	1.980	4	9.979	1.26kg/m
"	16	0.250	6	1.890	"
ナット	M-16		20	0.666	3.33kg/100個
座金	M-18		20	0.230	1.15kg/100個
重量計(kg)				12.765	

内容積・重量			
項 目	根	拠	数 量
製品本体	製品材積		m ³ 0.592
	木材の比重を0.65とした場合、材積と金具重量から		t 0.398
	H内法 = H - 0.10 - 丸太 φ × 1/2		m 1.037
	W内法 = W - 丸太 φ × 2		m 1.746
	L内法 = L - 丸太 φ		m 1.873
内容積	H内法 × W内法 × L内法		m ³ 3.391
詰石重量	詰石の比重を1.77とした場合、内容積より		t 6.002
全体重量	本体+詰石		t 6.400